



Serie IRIS-4 6

La nueva Serie IRIS-4 6 continúa ofreciendo la forma única y rentable de interconectar cualquier panel de alarma contra incendios e intrusos con redes IP y / o inalámbricas, además de la integración completa con paneles de fabricantes particulares.

La serie IRIS 4 - 6 ofrece una selección de opciones de señalización de grado 2 a grado 4. Además, los terminales ahora incluyen las siguientes características de vanguardia:

- Integración en serie completa de alta especificación con Texecom, Honeywell y Scantronic / Eaton, lo que permite una fácil implementación a través del teclado del panel de alarma.
- Ahora se incluyen múltiples interfaces de conexión en todas las variantes, lo que permite flexibilidad y elección al conectarse a cualquier panel de alarma.
- Servicios completos de VoIP y SIP disponibles de serie en todas las unidades; ideal para aplicaciones de voz como verificación de audio, instalaciones de ascensores y asistencia social.
- Al proporcionar al usuario una conexión continua e ininterrumpida, no hay demoras al conectarse a la aplicación Remote Service, lo que mejora enormemente las velocidades de carga / descarga y hace que las unidades se puedan actualizar de forma remota.
- Notificación por mensaje de texto SMS en el

4G



Gr4



modelo 640.

- Certificado independientemente para la señalización de alarma de intrusión, todas las variantes están aprobadas y especificadas por las principales aseguradoras.

Beneficios:

- ✓ Integración en serie completa de alta especificación.
- ✓ Flexibilidad y elección al conectarse a cualquier panel de alarma.
- ✓ Ideal para aplicaciones de voz como verificación de audio.

Especificaciones AddSecure IRIS-4 6 series

FUNCIÓN	160	200	220	240	400	420	440	620	640
Recinto ignífugo	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Batería de respaldo	>15h	-	-	-	-	-	-	-	-
Pantalla táctil	-	●	●	●	●	●	●	-	-
Puertos Ethernet	1	-	1	1	-	2	2	1	1
WiFi	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2/3/4G	●	●	-	●	●	-	●	-	●
Captura de marcación	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Relés	3	3	3	3	4	4	4	4	4
Entradas (clavijas)	4	4	4	4	4 estándar + 12 Con expansión adicional			6	6
Serial RS485	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serial TTL	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RS232 (básico)	●	●	●	●	1x completo o 2x básico			2x básico	
De mensajes de texto SMS	●	●	-	●	●	-	●	-	●
Menús en varios idiomas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Servicios VoIP y SIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bus CAN	-	-	-	-	●	●	●	-	-
EN54-21 CPR Fire aprobado	-	-	-	-	●	●	●	-	-

Certificaciones

EN 50131
EN 50136
(certificado VdS)
Los terminales cumplen con los requisitos de las normas europeas.

EN 50131-1:2006+A2:2017
EN 50131-10:2014
EN 50136-1:2012
EN 50136-2:2013
Grado de seguridad 4
ATS-SP6 sobre Ethernet
ATS-SP5 sobre 2/3/4G
ATS-DP4 (IRIS-4 640)

Clase ambiental II

