



AddSecure L'IRIS-4 160

L'IRIS-4 160 est un passerelle IP innovant spécialement conçu pour les particuliers ou les petites installations commerciales.

Fourni dans un élégant boîtier, IRIS-4 160 est une solution simple et économique pour la transmission d'alarmes IP à double voies sans compromettre aucune des fonctions disponibles dans les terminaux de haute sécurité IRIS-4.

Cette technologie avancée incorporée dans l'IRIS-4 160 que propose AddSecure en fait un passerelle IP très pertinent et intelligent avec des caractéristiques plutôt uniques.

Modes de transmission IP multiples

IRIS-4 160 peut être programmée pour transmettre via une multitude de voies de communication:

- Voie unique 4G
- Voie unique IP
- Voie unique WiFi
- Double voies IP/4G
- Double voies WiFi/4G

Batterie de secours

IRIS-4 160 fonctionne avec 4 piles rechargeables standard AA plutôt que des batteries au

plomb. Cette innovation est rendue possible grâce au système unique de gestion du processeur Addsecure. Cela permet à IRIS-4 160 de continuer à fonctionner plus de >15 heures suite à 'une coupure de courant.

Entièrement compatible

Grâce à une large gamme d'interfaces, IRIS-4 160 est compatible avec toutes centraux d'alarmes existant, quel que soit le fabricant.

- Mode passerelle RTC (substitut RTC) supportant une large gamme de protocoles analogiques tels que Contact ID, SIA 0-4, Scancom format rapide, CESA, Telim et Robofon.
- RS-485, RS-232 et TTL bus connexions pour intégration avec les principaux fabricants tels que Honeywell, Texecom, Risco et beaucoup d'autres.
- Entrées logiques qui peuvent être programmées avec des messages d'alarme et de réinitialisation en SIA, Contact ID ou messages textes SMS.

4G



Gr2

Specifications AddSecure L'IRIS-4 160



Déploiement simple et rapide

Bien que l'IRIS-4 160 ne soit pas livré avec l'écran tactile IRIS, la programmation reste conviviale grâce à l'application Bluetooth IRIS Installer. L'application Bluetooth IRIS Installer est gratuite et disponible sur Google Play et App Store. Un passerelle IRIS-4 160 peut également être programmée et mise en service avec la logicielle IRIS Toolbox à travers une connexion USB.

Feature	160
Boitier autonome en ABS	●
Batterie de secours	>15h
Écran tactile	–
Ports ethernet	1
WiFi	●
2/3/4G	●
Mode passerelle RTC	●
Relais	3
Entrées logiques	4
Bus série RS485	●
Bus série TTL	●
Bus série RS232	●
Messagerie SMS	●
Menu multi langues	●
VoIP & SIP services	●
CAN bus	–
Certifié EN54-21 CPR pour transmission « Feu	–

Certifications

EN 50131, EN 50136 (VdS certified)
The terminals are compliant with the requirements of European standards.
EN 50131-1:2006+A2:2017 & EN 50131-10:2014

EN 50136-1:2012 & EN 50136-2:2013
ATS-SP6 over Ethernet, ATS-SP5 over 2/3/4G,
ATS-DP4 (IRIS-4 240, 440 & 640)

When using PSTN ATS-SP2 over PSTN, ATS-DP1
(IRIS-4 440)
Environmental Class II

