




DALM IP COMMUNICATOR CON VANO IN PLASTICA

DALM con vano in plastica

Digitalizzando le installazioni analogiche esistenti, il comunicatore DALM IP crea una trasmissione di allarme innovativa e supervisionata al centro di ricezione allarme, con la possibilità di aggiungere ulteriori soluzioni di sicurezza di maggiore flessibilità. Il vano in plastica facilita l'installazione.

Il comunicatore DALM IP dispone di due percorsi di comunicazione IP/4G utilizzati come trasmettitori di allarmi incendio, intrusione e tecnologici verso Centri remoti di ricezione allarme.

Il funzionamento del comunicatore è soggetto a monitoraggio continuo del collegamento attraverso il meccanismo di polling tra il router stesso ed il Centro remoto di ricezione allarme.

Il comunicatore DALM dispone inoltre di ingressi e uscite allarmi che possono essere supervisionate e gestite da remoto.

Con l'aggiunta della scheda SIM Secure SIM24 (opzionale), si ottiene il massimo livello di sicurezza e disponibilità.

La disponibilità dell'App denominata EagleEye permette altresì di ricevere le informazioni di allarme direttamente su smart phone, tablet e computer.

Il router di sicurezza viene gestito attraverso il portale Web denominato EasyWebManager che, grazie alla sua facilità d'uso, consente all'installatore del sistema di sicurezza di offrire un servizio più rapido ed una gamma di nuovi servizi.



Panoramica sul prodotto:

- Tele Output per conversione di SIA (livello 1-3), SIA Hex, Contact ID e Robofon
- 8 ingressi
- 4 uscite controllabili da remoto
- Protocollo allarme IP integrato SIA DC09
- Invio anche di allarmi via SMS
- Trasmissione allarme TCP/IP via Internet fisso e/o 2G, 3G o 4G al Centro di ricezione allarme e/o App EagleEye
- Trasmissione informazioni crittografate
- Monitoraggio continuo del funzionamento e del collegamento attraverso polling tra router e Centro di ricezione allarme
- Accessori: Scheda SIM Secure SIM24

Descrizione tecnica

Tensione di alimentazione 10-30 VCC

Consumo energetico	13,7 VVC	27,2 VVC
Instradamento allarme singolo su 2G/3G/4G	app. 150mA	app. 75mA
Doppio instradamento allarme	app. 210mA	app. 105mA

DALM viene fornito con vano in plastica e antenna con 0,5 m di cavo.
L'unità viene alimentata normalmente dal sistema di allarme esistente.

Gradi di sicurezza DALM IP Communicator con vano in plastica. Doppio percorso.

Grade 2 / ATS 3	Grade 4 / ATS 6 e CPR fire	Grade 4 / ATS 6 e CPR fire
DALM1000 IP/4G no: 47711035	DALM3000 IP/4G no: 47713025	DALM5000 IP/4G no: 47715025
DALM1000 IP/4G SIM24 no: 47711036	DALM3000 IP/4G SIM24 no: 47713026	DALM5000 IP/4G SIM24 no: 47715026